www.bcsagricola.com

SEGADORA FRONTAL

# ROTEX EDELWEISS

idioma

MADE IN ITALY

## **SIEGA:** LA NUEVA SEGADORA DE DISCOS FRONTALES **ROTEX EDELWEISS**

**BCS** amplía su gama de segadoras de discos frontales contra rotantes con el nuevo modelo Rotex Edelweiss, maquinas más ligeras y compactas, desarrolladas especificamente para el uso alpino y aptas para ser acopladas a todo tipo de tractores, incluyendo isodiamétricos y especiales para montaña. Disponible en **versión de 5 discos con hasta 2.85 metros de ancho de corte**. Las segadoras Rotex Edelweiss, no sólo mantienen todas las características de la conocida gama **Rotex Avant NT**, sino que las mejoras, sobre todo en lo que concierne su peso reducido y sus dimensiones más compactas gracias al chasis rediseñado, tanto por su nueva transmisión como su soporte de mando de la barra de corte, fabricados mayormente de aleación ligera.

Además, la barra está protegida tanto en la parte delantera como en la parte trasera mediante una lona sintética resistente a la abrasión, en vez de una chapa metálica, mientras que se ha mantenido invariable la filosofía de las transmisiones de engranajes **en baño de aceite** para maximizar la fiabilidad y minimizar las actividades de mantenimiento. Por la misma razón, los sistemas de protección de la transmisión como los embragues y las ruedas libres, trabajan en cárter cerrado y en baño de aceite, integrados en el soporte de mandos, por detrás del primer disco para aprovechar espacio y facilitar el flujo de salida del forraje cortado. La barra de corte se caracteriza por su perfil penetrante y engranajes totalmente bañados en aceite con bridas portadiscos dotadas de un sistema de seguridad contra impactos. Este dispositivo consiste en un sistema de limitador de par, el cual, después de un impacto fortuito en el campo con una piedra u otro objeto, desconecta el disco afectado de toda la transmisión, salvaguardando los engranajes.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ROTEX EDELWEISS AS5 |
|---|---|
| Número de discos | 5 |
| Ancho de corte (mm) | 2050 |
| Anchura máxima de la maquina en condiciones de trabajo (mm) | 2700 |
| Anchura máxima de la maquina en condiciones de transporte (mm) | 2050 |
| Caja de transmisión predispuesta para tractores con TDF con rotación derecha o izquierda. | estándard |
| Soporte de mando en aleación ligera con rueda libre y embrague limitador de par incorporados | estándard |
| Transmisión de engranaje de grandes dimensiones en baño de aceite | estándard |
| Bridas portadiscos montadas de manera para facilitar el mantenimiento y la limpieza de la barra | estándard |
| Bridas portadiscos con dispositivo de seguridad con limitador de par | estándard |
| Protecciones inferiores anti desgaste en acero de alta resistencia | estándard |
| Nuevos escudos de protección barra en la zona de cruce de las cuchillas | estándard |
| Equilibrado barra mediante sistema de muelles | estándard |
| Peso indicativo de la maquina con enganche estándar sin desplazador lateral | 450 |
| Potencia requerida a la TDF (kW/cv) | 30/40 |
| Enganche “Estándar” de categoría 1 y 2 | a escoger |
| Enganche “Estándar” de categoría 1 y 2 para tractores isodiamétricos | a escoger |
| Enganche de tipo “Accord” (a triangulo) | a escoger |
| Desplazador hidráulico lateral | opcional |

**BCS IBÉRICA S.A.U.**
Pol. Ind. Sta. Margarita C/ Llobregat, 15 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. (+34) 93 783 05 44 - Fax (+34) 93 786 12 03 - Recambios (+34) 93 783 00 77
e-mail: info@bcsagricola.com - www.bcsagricola.com